

Tekniset tiedot			
Metsävaunut	Vaunu 8,5 ton	Vaunu 10,0 tonnia	Vaunu 11,0 tonnia
Max.kuormaus	8,5 tonnia	10,0 tonnia	11,0 tonnia
Kuormaimen vakimitta	5,3 m	6,3 m	6,7 m
Lastaus pinta-ala	1,80 m ²	2,35 m ²	
Moottorisaha laatikko	Lisävaruste	Vakio	
Etusermi	Vakiona		
Etulaidan korkeus	1 100 mm: n	1 400 mm	
Karikkojen korkeus	1 100 mm: n	1 400 mm	
Karrikoiden materiaali/koko	89 x 6 mm		
Pankkojen lukumäärä	2 kpl.	3 kpl.	
Lisäpankot	Lisävaruste		
Hydrauliset tukijalat	Vakiona Lavettijalat		
Teleskooppi jalat	Lisävaruste		
Aisaohjaus	Vakiona		
Aisaohjauksen sylinterien lukumäärä	1 kpl.	2 kpl.	
Ohjaukulma	40 astetta molempiin suuntiin		
Vetosilmukka	Pyörivä vetosilmukka		
Voideltavat nivelet ja laakerit	Vakio		
Aisa-ohjauksen nivel tappi	70 mm		
Teli	Vakiona		
Telin kääntökulma	+ / - 30 °		
Akseliväli	995 mm		

Etuakselin keskeltä telin nivelpisteeseen	530 mm		
Raideväli	1 622 mm		
Rengaskoko vakio Kokoa voidaan halutessa muuttaa	400/60 x 15,5 14-ply		400/60 x 15,5 14-ply Traktori kuvio
Jarrut: rumpu- tai levyjarrut	Lisävaruste		
Hydrauliikka traktorissa	2 kpl 2-toiminen ulostulo. Tarvittaessa voi myös käyttää 1 loholla ja paluulla		
Jarruputket kulkee täysin suojattuna rungon sisällä	Kyllä Kun vaunu on varustettu jarruilla		
Tukijalka	Lisävaruste		
Hydraulinen napaveto	Lisävaruste		
Pyörän-navan palkki	70 x 70 mm	80 x 80 mm	
Runkopalkki	180 x 180 x 5 mm: n	180 x 180 x 8 mm	180 x 180 x 10 mm
Kuormatilan leveys pohjassa	910 mm		
Kuormatilan leveys	1 830 mm		
Kuormatilan pituus	3 600 mm		
Kokonais korkeus	Noin 2668mm	Noin 2 968 mm	Noin 2 773 mm
Suosittelut traktorin koko	Alkaen 45 hv tai suurempi	Alkaen 60 hv tai suurempi	Alkaen 65 hv tai suurempi
Paino vaunu ja kuormain	2170 kg	2345 kg	2570 kg
Kokonaispaino ilman nosturia ja 3-piste adap.	1 360 kg	1 495 kg	1 555 kg

--	--	--	--

KTS hydraulinen				
Laitteet	Kuormain 5,3 m	Kuormain 6,3 m	Kuormain 6,7 m	Kuormain 7,5 m
Ulottuvuus	5,3 m	6,3 m	6,7 m	7,5 m
KTS laajakulmanivel	Vakiona			
Hydraulinen puomijatke	Ei.	Kyllä / 1,2 m		Kyllä / 2,0 m
Kääntöpydän koko	3,5 tonni/metriä		5,0 tonni/metriä	
Kouran koko	0,18 m ²		0,21 m ²	
Pyörivä rotaattori	Vakiona			
Rotaattorin kääntömomentti	750 Nm (75 kpm)			
Heilahdusjarru	Vakiona			
Hydrauliset tukijalat kun myydään vaunun kanssa	Vakiona/Lavettijalat			
Teleskooppijalat	Lisävaruste			
Hydrauliset tukijalat, kun myydään 3-pistekiinnitteisenä	Mekaaninen - Vakio Hydraulinen - Lisävaruste		Vakiona	
Kääntösylinterit	4 kpl.			
Kääntökulma	370 ° (360 ° kierrosta)			
Kääntömomentti	10,4 kNm (1060 cpm)		13,0 kNm (1326 cpm)	
Kääntökeskuksen korkeus	290 mm			
Ohjausventtiili	7-karaa	8-karaa		
Ohjauksen vivut	7 vipua	1 +1: 2toimista +4 vipua		
Ohjausventtiilit muut	Eri vaihtoehtoja			
Uivaasento	Nostolle ja käännölle			
Järjestelmää voidaan käyttää suljetussa hydr.järjestelmässä Esim John Deere	Kyllä			
Suosittelava pumpun kapasiteetti	15-50 l / min	20-60 l / min		

Käyttöpaine	175 bar (175 kg / cm ²)			
Max paine	220 bar (220 kg / cm ²)			
Voideltavat nivelet ja laakerit	Vakiona			
3-piste adapteri	Vakiona.			
Kuormaimen paino	810 kg	850 kg	1 015 kg	1 065 kg
3-piste adapterin paino	250 kg			
Kouran paino	76 kg		83 kg	

Kaikki tiedot on paineesta riippuvainen arviolta 175 bar paineella

Kuormaimen nostovoima kg eri etäisyyksillä (paine 175 bar)												
Nosturin malli	1,0 m.	2,0 m.	3,0 m	4,0 m	5,0 m.	5,3 m	6,0 m	6,3 m	6,7 m	7,0 m	7,5 m	
5,3 m	2520	1840	1100	844	524	481	-	-	-	-	-	
6,3 m	2500	1820	1112	824	504	461	360	330	-	-	-	
6,7 m	3575	2603	1590	1178	721	669	505	472	426	-	-	
7,5 m	3565	2593	1580	1168	711	659	495	462	416	351	243	
HUOM: Kaikki arvot ilmoitettu kouran ja rotaattorin kanssa												