

Metsäperävaunu S 7ton kuormain 5,4 m

Vaunu	Perävaunu 7,0 tonnia
Max kuormaus	7,0 tonnia
Kuormain	S-mallissa on 5,4 m
Lastaus pinta-ala	1,20 m ²
Etusermi	Vakiona
Etulaidan korkeus	850 mm
Karikkojen korkeus	850 mm
Karrikkojen materiaali/koko	76 x 6 mm
Pankkojen lukumäärä	2 kpl.
Lisäpankot	Lisävaruste
Hydrauliset tukijalat	Kyllä / vakio teleskooppi tukijaloilla
Vaunu ohjaus	Kyllä / default
Vetosilmukka	Pyörivä vetosilmukka
Voideltavat nivelet ja laakerit	Kyllä
Teli	Vakio
Telin kääntökulma	+ / - 20 °
Akseliväli	995 mm
Etuakselin keskeltä nivelpisteeseen	523 mm
Pyrän navan akseli	60 x 60 mm
Raideväli	1 622 mm
Renkaiden koko vakiona, <i>muut koot tilauksesta</i>	11,5 / 80 x 15,3 10-ply
Jarrut, rumpu-tai levyjarrut	Lisävaruste
Hydrauliikka traktorissa	2kpl 2-toiminen ulostulo Tarvittaessa voi myös käyttää 1lohkolla ja paluulla
Runkopalkki	140 x 140 x 5 mm: n
Kuormatilan leveys pohjassa	890 mm
Kuormatilan leveys	1 648 mm
Kokonais korkeus	Noin 2275
Tukijalka	Lisävaruste
Suosittelava traktorin koko	Alkaen 45 hv tai suurempi
Paino vaunu ja kuormain	1 420 kg
Paino ilman kuormainta	810 kg

KTS

Laitteet	Kuormain S 5,4 m
Ulottuvuus	5,4 m
Kääntöpöytä	2,5 tonni/metriä
Kourankoko	0,18 m ²

Pyöriva rotaattori	Vakiona
Rotaattorin kääntömomentti	750 Nm (75 kgm)
Hydrauliset tukijalat kun myydään vaunun kanssa	Vakiona
Kääntösyylinterit	4 kpl.
Kääntökulma	370 ° (360 ° kierrosta)
Kääntömomentti	5,4 kNm (550 cpm)
Kääntökeskuksen korkeus	280 mm
Ohjausventtiili	7 karaa
Ohjaus vivut	7 vivua
Ohjausventtiilit muut	Kyllä, 2-vipu (lisävaruste)
Uivaasento	Nostolle ja käännölle
Järjestelmää voidaan käyttää suljetussa hydr.järjestelmässä Esim John Deere	Kyllä
Suosittelava pumpun kapasiteetti	+15 -50 L / min
Käyttöpaine	175 bar (175 kg / cm ²)
Max paine	220 bar (220 kg / cm ²)
Voideltavat nivelt ja laakerit	Kyllä
Paino kouralla ja rotaattorilla	610 kg
Kouran paino	76 kg

Kuormaimen nostovoima kg eri etäisyyksillä(175 bar)

<i>Kuormaintyyppi</i>	<i>1,0 m.</i>	<i>2,0 m.</i>	<i>3,0 m</i>	<i>4,0 m</i>	<i>5,0 m.</i>	<i>5,4 m</i>
5,4 m	1700	1275	780	575	355	315
<i>HUOM kaikki arvot ilmoitettu kouran ja rotaattoin kanssa</i>						